

NVR301-04X-P4



仕様

NVR301-04X-P4

映像・音声入力	
映像入力	4チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
着信帯域幅	80Mbps
発信帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
録画解像度	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	4チャンネル
録画・表示	
映像圧縮方式	H.265, H.264
録画解像度	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大表示	4K×2ch@30fps, 5MP×3ch@30fps, 4MP×4ch@30fps

ストレージ	
SATA	1台
容量	2TB HDD
その他インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0,3.0各1)
PoE	
インターフェイス	4ポート10/100M (RJ-45)
最大電力	各30W 全体合計54W
規格	IEEE802.3at,IEEE802.3af
その他	
電源装置	DC48V
消費電流値	9W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	260×240×47mm (W×D×H)
重さ	約1kg (HDD別)

寸法図

