

NVR304Xシリーズ



仕様

	NVR304-16X	NVR304-32X
映像・音声入力		
映像入力	16チャンネル	32チャンネル
音声入力	1チャンネル (RCA)	
ネットワーク		
着信帯域幅	384Mbps	
発信帯域幅	384Mbps	
遠隔接続数	128	
映像・音声出力		
HDMI/VGA出力	HDMI×2 (音声出力はHDMI1のみ) 3840×2160/60Hz, 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA×1 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz	
録画解像度	12M,8M,6M,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF	
音声出力	1チャンネル (RCA)	
同時再生画面	16チャンネル	
録画・表示		
映像圧縮方式	H.265,H.264	
録画解像度	12M,8M,6M,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF	
最大表示	12MP×2ch@30fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×9ch@30fps, 1080p×16ch@30fps	12MP×2ch@30fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×9ch@30fps,1080p×16ch@30fps, 960p×32ch@30fps

ストレージ	
SATA	4基(HDD1基当たり10TBまで 合計最大40TB)
RAID	RAID1,5
その他インターフェイス	
ネットワーク	2ポート10/100M/1000MB (RJ-45)
USB	3ポート (USB2.0,3.0各1)
アラーム入力/出力	入力16ポート/出力4ポート
その他	
電源装置	AC100~240V
消費電流値	25W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	442×426×89mm (W×D×H)
重さ	約5.7kg (HDD別)

寸法図

