

NVR304-32E2-P16



仕様

NVR304-32E2-P16

映像・音声入力	
映像入力	32チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
着信帯域幅	256Mbps
発信帯域幅	256Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	32チャンネル
録画・表示	
映像圧縮方式	H.265, H.264
録画解像度	12M, 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大表示	12MP×1ch@30fps, 8MP×2ch@30fps, 4MP×5ch@30fps, 1080p×10ch@30fps, 720p×16ch@30fps, D1×32ch@30fps, D1×32ch@30fps
画面表示形式	1画面, 4分割, 6分割, 8分割, 9分割, 16分割, 32分割

ストレージ	
SATA	4台 (2台増設可)
容量	8TB HDD (合計最大搭載容量40TB)
RAID	RAID1,5
その他インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M/1000MB (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0,3.0各1)
アラーム入力/出力	入力16ポート/出力4ポート
PoE	
インターフェイス	16ポート10/100M (RJ-45)
最大電力	各30W 全体合計240W
規格	IEEE802.3at,IEEE802.3af
その他	
電源装置	AC100~240V
消費電流値	15W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	400×362×74mm (W×D×H)
重さ	約5kg (HDD別)

寸法図

