

XVR301-16G



仕様

XVR301-16G	
映像・音声入力	
アナログ映像入力	16チャンネル (BNC)
IP映像入力	8チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
対応アナログカメラ	AHD 5MP/4MP/1080p/720p
	TVI 5MP/4MP/1080p/720p
	CVI 1080p/720p
	CVBS
ネットワーク	
着信帯域幅	40Mbps
発信帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
CVBS出力	なし
HDMI/VGA出力	HDMI 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	16チャンネル

録画・表示	
映像圧縮方式	H.265,H.264
録画解像度	5MPLITE,4MPLITE,1080p,1080LITE,720p,D1,CIF
録画フレームレート	5MP:6fps/4MP:8fps/1080p:15fps/720p:15fps
ストレージ	
SATA	1台
インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0・3.0各1)
その他	RS485×1
その他	
電源装置	DC12V
消費電流値	10W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	260×240×46mm (W×D×H)
重さ	約1.1kg (HDD別)

寸法図
